

『ペット専用の冷房器』各部の説明

夏にペットショップで販売される、アルミニウム板や石板などの《ヒンヤリする板》と同じ目的の吸熱板（冷却プレート）です。ただし、上に載った熱源（ペットの体温）の熱を連続して吸収し排熱することで、ヒンヤリ感が持続します。ペットが好きだけ、いつまでも涼むことができます。

①犬・うさぎなどの熱源	ペットの体熱が熱源となり吸熱します。●足を載せることで、本器の吸熱の能力を実体験していただくことができます。
②吸熱板（冷却プレート）	ヒンヤリ感が何時までも持続します。アルミニウムと銅の板を使用。上に載った犬・猫の体熱を吸熱し続けます。※暖房時は暖めます。
③熱交換ユニット	内蔵しているサーモモジュールの働きによって。吸熱板（冷却プレート）が回収した熱を、放熱回路側に電子的に移動させます。※暖房時には逆に働きます。
④放熱回路	熱を放熱筒に運びます。※暖房時には逆に働きます。
⑤熱放筒	犬・猫の熱をここから、空気中に放出します。※暖房時には空気の熱を吸収します。ファンモーターを使用しない、無音・無振動の放熱筒構造です。
⑥外気	室内の空気が吸い込まれます。
⑦放熱	放熱筒の中で熱を受け取って軽くなった空気が、上昇気流を作って、放熱します。この連続した作用で、放熱筒の下部から空気が吸い込まれます。
⑧電源BOX	下部カバー内に、冷房と暖房の切り替えスイッチと、ACアダプターのジャックがあります。冷房運転（緑）と暖房運転（赤）をLEDランプが表示します。
●超省電力型8ワット	消費電力は8ワットの超省エネ設計です。24時間で約5円、1ヶ月で150円です。安心してひと夏の連続運転ができます。
ACアダプター付属	本器の電源は、付属のACアダプターを差し込んだ時にON、外した時にOFFになります。

