

『ペットの冷房器』比較表 (※1)

(2017年6月20日現在)

商品名	型名	価格(税別)	税込み	推奨対象 (※2)	吸熱板(冷却プレート) 寸法 (※4)		熱交換ユニット・熱回路系											寸法(幅・奥行・高さ) (※9) ロール込み (※9)	重量(kg)	熱交換ユニット部・吸熱板部 防滴	衝撃吸収構造	本体保証期間 (※10) (詳細は別紙)			
					罪り防止ガード (※3)	床からの高さ(単位mm)	大きさ(単位mm)	新開発超小型・高性能・省電力型熱交換ユニット搭載	放熱筒タイプ	バルチエ素子	駆動電圧(ACアダプター使用)	消費電力(ワット) 常時一定	1ヶ月の電気代(24時間連続運転時)(※5)	ACアダプター8ワット	ACアダプター4ワット	温度調節・気温追従型	冷房待機時の吸熱板(冷却プレート)の状態 (※6)						暖房切替	暖房能力 (※7)	バルチエ素子長寿命設計 (※8)
『ペットの冷房器』	PC-200	34,800	37,584	A4版サイズの冷却プレートで涼めるサイズの小型のペットたち。小型のうさぎ・ハリネズミ・ラットなど	○	28	200×300	○	3気筒S型+W	56ワット級(MAX)×1	3V/5V	4W/8W	75円/150円	1個	1個	○	気温より数度低いヒンヤリ状態で待機	○	○	○	200×375×290	2.3	○	○	2年間
『ペットの冷房器』	PC-250	38,800	41,904	チワワなどの小型犬・中型のうさぎ・猫など	○	28	250×320	○	3気筒L型+W	56ワット級(MAX)×1	5V	8W	150円	1個	-	○	気温より数度低いヒンヤリ状態で待機	○	○	○	250×395×340	2.6	○	○	2年間
『ペットの冷房器』	PC-350	43,800	47,304	大き目のうさぎ・小型犬・猫など	○	29	350×350	○	6筒L型	56ワット級(MAX)×1	5V	8W	150円	1個	-	○	気温より数度低いヒンヤリ状態で待機	○	○	○	350×425×340	3.7	○	○	2年間
『ペットの冷房器』	PC-400	48,800	52,704	10キロ程度までの犬が目安です。	○	29	400×400	○	6筒LL型	56ワット級(MAX)×1	5V	8W	150円	1個	-	○	気温より数度低いヒンヤリ状態で待機	○	△	○	400×475×340	4.7	○	○	2年間
『ハムスターの冷房器』	HA-4K	26,800	28,944	ハムスター専用	-	28	200×300	○	3気筒L型+W	56ワット級(MAX)×1	3V/5V	4W/8W	75円/150円	1個	1個	○	『地下型の巣箱』の底板に密着して床冷房	○	○	○	240×380×335	2.3	○	○	2年間

(※1) 予告なく仕様変更する場合があります。

(※2) ペットの種類・犬種及び体重は参考です。吸熱板(冷却プレート)に、ペットのほぼ全身が載ることを目安にしてください。

(※3) 冷却プレート下の断熱材にステンレス製のカバーを付けました。うさぎなど罪るペット用の対策です。

(※4) 暖房に切り替えた時は、放熱板(暖房プレート)になります。

(※5) 1ヶ月の電気代は、電気代計算君 <http://kunisai.jp/denki/> の試算です。

(※6) ペットが載ればペットの体熱を吸熱してヒンヤリ感を持続します。ペットが載らない時は気温より少し低い温度でヒンヤリした状態で待機しています。待機温度は表面に直接当たる室内の気温と風に影響を受けます。

布などを被せておけば、待機時の温度がさらに下がります。また、ペットに冷た過ぎる(暖房時には暖かすぎる)と感じた場合には、吸熱板(冷却プレート)の上に、タオルなどを敷いて調節してください。

(※7) △は、吸熱板(冷却プレート)は暖房時には放熱板になりますが、空気中への放熱面積が大きいので、露出している場合にはコタツと同じでカバーが無いと十分には温度が上がりにません。

布を被せるなど、蓄熱策を施せば暖まります。ペットはその上に載って暖まります。

(※8) バルチエ素子を長寿命で使用する技術を採用しております。詳しくは、本ホームページの「バルチエ素子を長寿命で使用するための、技術を採用しております」をご覧ください。

(※9) 寸法は、ケージの中に入れる場合の最大寸法です。

(※10) 安心してご使用いただける、故障が起きにくい自信の証として、保証期間を2年としております。